

DYNAMIC

YAŞAMIN KEYFİNİ SÜRÜN

Avrupa ile eş zamanlı geliştirilen
Pimapen Dynamic Sürme'nin kullanım
rahatlığı ve üstün yalıtım özellikleri ile
yaşamınızdaki konforu yeni baştan
keşfedin.



 **PIMAPEN**

HAZİRAN 2023



DYNAMIC



Profil Geniřliđi	149 mm
Odacık Sayısı	5
Conta Sistemi	İç-Dış Conta Sistemi
Conta Tipi - Rengi	TPE - Gri / Siyah
Çıta	Tek Tırnaklı - PCE Contalı
Cam Kalınlıkları (mm)	24, 30, 36, 44, 52
Uw*	0,99 W/m ² K
Uf	1,4 W/m ² K

*Software ortamında 2.60 x 2.30 doğrama ölçülerinde ısı kontrollü üçlü yalıtım cam için hesaplanmış değerdir.

PROFİL

Dynamic Sürme Pencere ve Kapı Sistemleri'nin; kasa profili 149 mm genişliğinde, 65 mm yüksekliğinde ve 5 odacıklıdır. Kanat profili 76 mm genişliğinde, 5 odacıklı ve 20 aks donanım ölçüsünde tasarlanmıştır. Orta kayıt profili 76 mm genişliğinde ve 5 odacıklıdır. Bu sayede basit sürme sistemler arasında yüksek yalıtım özelliđi taşır.

CAM KOMBİNASYONLARI

Profil ve cam birleşimlerinde estetik görünüm sağlamak için özel tasarlanmış çıtaları mevcuttur. 24-30-36-44-52 mm genişliklerinde çift cam, üçlü cam üniteleri ve panel kullanımı sağlayan çıta özelliđi ile iyileştirilmiş ses yalıtımlı, güvenli ve güneş korumalı cam uygulama imkanı verir.

TASARIM

Avrupa ile eş zamanlı geliştirilen Dynamic Sürme Sistemi, manzaradan ödün vermeyen ortamlar oluşturmak için optimum çözümdür.

DONANIM

Sahip olduđu kanca kilit donanımı sayesinde, benzerlerinden ayrışarak yüksek emniyet sağlar. Dynamic Sürme Sistemi kullanım kolaylığı ve düşük bakım maliyetleriyle diđer sürme sistemlere göre avantajlıdır.

www.pimapen.com.tr | 0850 441 0 736



dr.pimapen



pimapentr



pimapentr

